CATÁLOGO DE MÁQUINAS

FRESADORAS FERRAMENTEIRAS | FURADEIRAS | ROSQUEADEIRAS | SERRAS FITAS | TORNOS | MECÂNICOS | ACESSÓRIOS





ROBUSTEZ COM GARANTIA DE QUALIDADE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	STM4 CÓD: 36702	STM5 CÓD: 36703	STI5 CÓD: 36704
TAMANHO DA MESA	1370X250MM	1370X250MM	1370X250MM
CURSO LONGITUDINAL - X	740MM	860MM	860MM
CURSO TRANSVERSAL - Y	320MM	360MM	360MM
CURSO VERTICAL - Z	400MM	400MM	400MM
CAPACIDADE DE PESO SOBRE A MESA	300KG	300KG	300KG
POTÊNCIA DO MOTOR	5CV	5CV	5CV
VELOCIDADES	60 A 4200RPM	60 A 4200RPM	VARIÁVEL
CONE	ISO 40	ISO 40	ISO 40
DIÂMETRO DO MANGOTE	85MM	100MM	100MM
VARIAÇÃO DE VELOCIDADES	POLIA VARIADORA	POLIA VARIADORA	INVERSOR DE FREQUÊNCIA
AVANÇO EIXO X	ELETRÔNICO	ENGRENADO	ENGRENADO
AVANÇO EIXO Y E Z	ELETRÔNICO	ELETRÔNICO	ELETRÔNICO
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	MANUAL	MANUAL	MANUAL
PESO	1.310KG	1.360KG	1.400KG
DIMENSÕES (CXLXA)	1700X2000X2000MM	1800X2000X2000MM	1800X2000X2000MM

FRESADORASCOMBINADAS





CÓD: 36713

ACESSÓRIOS

Morsa Iluminação Refrigeração Mandril 16mm Jogo de pinças Buchas de redução Eixos horizontais 22mm e 27mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SCM-1000 VERTICAL/HORIZONTAL CÓD: 36713	SCM-1270 VERTICAL/HORIZONTAL COM DIGITAL 2 EIXOS CÓD: 99999
MESA	1.000X240MM	1270X280MM
CURSO EIXO - X	600MM	750MM
CURSO EIXO - Y	230MM	270MM
CONE	ISO 40	ISO 40
MOTOR / EIXO HORIZONTAL	2CV	3CV
MOTOR / EIXO VERTICAL	1,0/2,0CV	1,0/2,0CV
CURSO VERTICAL DO EIXO DA ÁRVORE	120MM 120MM	
DIÂMETRO DO MANGOTE	100MM 100MM	
VELOCIDADE NO CABEÇOTE VERTICAL	8 (115 - 1.750RPM)	8 (140 - 2.100RPM)
VELOCIDADE NO EIXO HORIZONTAL	8 (60 - 1.350RPM) 8 (48 - 1.560RPM	
PESO	1.120KG 1.400KG	
DIMENSÕES (CXLXA) 1.120X1.140X2.000MM		1.700X1.1450X2.245MM

FURADEIRAS ROSQUEADEIRAS





ACESSÓRIOS

Hastes para mandril Mandril / 16mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FRB25/20 CÓD: 36705
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	25MM
CAPACIDADE DE ROSQUEAR	20MM
CURSO DO EIXO ÁRVORE	100MM
DISTÂNCIA DO EIXO ÁRVORE À COLUNA	190MM
DISTÂNCIA DO EIXO ÁRVORE À BASE	560MM
DISTÂNCIA MÁX.DO EIXO ÁRVORE À MESA	315MM
CONE MORSE	3CM
VELOCIDADES	5 (350-2580RPM)
DIMENSÕES DA BASE	320X330MM
DIMENSÕES DA MESA	280X300MM
TRANSMISSÃO	CORREIAS
POTÊNCIA DO MOTOR PRINCIPAL	1CV
PESO	140KG

FURADEIRAS DE COLUNA



ACESSÓRIOS

Avanços e rosqueamento automático
Avanços e rosqueamentos manuais
Proteção contra cavacos em acrílico
Refrigeração
Mesa giratória
Iluminação
Acionamento por engrenagem
Extrator de ferramentas
Mandril aperto rápido
Buchas de reduções
Leitor digital de profundidade
(FSCY40A - FSCY50A)
Movimento vertical da mesa
motorizado (FSCY40A - FSCY50A)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FSCY 30A CÓD: 38879	FSCY 40 A CÓD: 38880	FSCY 50A CÓD: 38881
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	30 MM	40 MM	50MM
CAPACIDADE DE ROSQUEAR	M 20	M 24	M30
CURSO DO EIXO ÁRVORE	155 MM	200 MM	240 MM
DISTÂNCIA DO EIXO ÁRVORE À COLUNA	320 MM	360 MM	360 MM
DISTÂNCIA DO EIXO ÁRVORE À BASE	1180 MM	1175 MM	1170 MM
DISTÂNCIA DO EIXO ÀRVORE À MESA	625 MM	590 MM	590 MM
INCLINAÇÃO DA MESA	45°	45°	45°
CONE MORSE	4 CM	4 CM	4 CM
VELOCIDADES	12(150-3635RPM)	12(62-1680RPM)	12(62-1680 RPM
AVANÇOS	0,1 - 0,2 - 0,3 MM/MIN	0,1- 0,2 - 0,3 - 0,4 MM/MIN	0,1-0,2-,03,0,4 MM/MIN
DIMENSÕES DA BASE	370 X 360 MM	445 X 435 MM	445 X 435 MM
DIMENSÕES DA MESA	500 X 420 MM	580 X 460 MM	580 X 460 MM
DIÂMETRO DA COLUNA	120 MM	160 MM	160MM
POTÊNCIA DO MOTOR PRINCIPAL	1,3/1,7 CV	3 CV	4 CV
PESO	600 KG	675 KG	710 KG



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FFR30 CÓD: 36707	FFPR32 CÓD: 36710
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	30MM	32MM
CURSO DO EIXO ÁRVORE	120MM	120MM
DISTÂNCIA DO EIXO ÁRVORE À MESA	440MM	420MM
CONE MORSE	3CM	4CM
VELOCIDADES	12 (140-2436RPM)	12 (115-3150RPM)
CURSO LONGITUDINAL	500MM	560MM
CURSO TRANSVERSAL	150MM	190MM
TRANSMISSÃO	CORREIA	ENGRENADA
DIMENSÕES DA MESA	730X210MM	800X240MM
DIMENSÕES (CXLXA)	950X760X1.150MM	1090X785X1.120MM
POTÊNCIA DO MOTOR PRINCIPAL	2CV	1,5/2,0CV
PESO	300KG	350KG

ROSQUEADEIRAS





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SRE4M CÓD: 36715
CABEÇOTE AUTOMÁTICO	1/2" A 2" E 2.1/2" A 4"
ALIMENTAÇÃO	MONOFÁSICA
VOLTAGEM	220V
POTÊNCIA	750W
CORTA TUBOS	1/2" À 4"
ESCAREADOR	1/2" A 4"
VELOCIDADE DE CORTE E ESCAREAMENTO	24 RPM
VELOCIDADE DE ROSCA	1/2 A 2": 9 RPM / 2.1/2" A 4": 24 RPM
DIMENSÃO CXAXL	94X54X60
PESO	130KG

SERRAS FITAS





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SFH-4 CÓD: 38773	SFH-8 220V CÓD: 36650 380V CÓD: 36649
CAPACIDADE DE CORTE	4" 90° • 100MM 90° • 100MM X 150MM 45° • 60MM 45° • 60MM	8" 90° • 200MM 90° • 200X240MM 45° • 110MM 45° • 180X110MM
MOTOR	0,5CV	1CV
COMPRIMENTO DA LÂMINA	13X0,65X1.470MM	19X0,9X2.360MM
PESO	27KG	140KG
DIMENSÕES (CXLXA)	72 X 46 X 38CM	1370X480X1.120MM

SERRAS FITAS





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SFH-260G CÓD: 99999	SFH-10 CÓD: 36651	
CAPACIDADE DE CORTE	9" 90° • 230MM 90° • 260X190MM 45° • 160MM 45° • 150X170MM	10" 90° • 250MM 90° • 250X415MM 45° • 190MM 45° • 250X190MM	
MOTOR	1,5/2CV	2CV	
COMPRIMENTO DA LÂMINA	27X0,9X2.450MM	27X0,9X3.300MM	
PESO	210KG	320KG	
DIMENSÕES (CXLXA)	1450X720X1.020MM	1739X571X1.130MM	

TORNOSDE BANCADA



CÓD: 36709



ACESSÓRIOS STANDARD

STB125/550

Placa 3 Castanhas Placa 4 Castanhas Luneta Fixa Luneta Móvel Protetor Traseiro

STB175/1000

Placa 3 Castanhas Placa 4 Castanhas Placa Lisa Bomba de Refrigeração Freio de Emergência Luneta Fixa Luneta Móvel Protetor Traseiro Iluminação



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	STB125/550 CÓD: 36709	STB175/1000 CÓD: 36752
DISTÂNCIA ENTRE PONTOS	550MM	1000MM
DIÂMETRO ADMISSÍVEL	250MM	350MM
PASSAGEM DO EIXO ÁRVORE	26MM	38MM
MOTOR	1CV	2CV
DIÂMETRO ADMISSÍVEL NA CAVA	-	506MM
LARGURA DO BARRAMENTO	135MM	186MM
ENCAIXE DO CONTRA PONTO	2CM	3СМ
VELOCIDADES	6 (125-2.000RPM)	8 (70-2.000RPM)
PESO	225KG	650KG

TORNOS UNIVERSAIS



ACESSÓRIOS

Placa universal 3 Castanhas Placa universal 4 Castanhas

Placa arraste
Freio de emergência
Luneta fixa
Luneta móvel
Bomba de refrigeração
Chaves de serviços
Iluminação
Protetor traseiro



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	STL200-10 CÓD: 36750	STR 205-10 CÓD: 99999	STR250-15 CÓD: 36749	STR 280-15-105 CÓD: 99999	STL330-22 CÓD: 36751
DISTÂNCIA ENTRE PONTOS	1,000MM	1000MM	1,500MM	1500MM	2.200MM
DIÂMETRO ADMISSÍVEL	400MM	410MM	510MM	560M	660MM
DIÂMETRO ADMISSÍVEL NA CAVA	570MM	640MM	740MM	785MM	840MM
PASSAGEM DO EIXO	52MM	58MM	58MM	105MM	52MM
DIÂMETRO SOBRE CARRO	255MM	220M	320MM	355MM	460MM
LARGURA DO BARRAMENTO	312MM	300MM	300MM	350MM	312MM
ROSCA POLEGADA	(61) 1,5/8-72	(60) 2-112	(60) 2/112	(60)2-112	(61) 1,5/8-72
ROSCA MÉTRICA	(24) 0,5-20	(41) 0.1-14	(41) 0.1-14	(41)0.1-14	(24) 0,5-20
MOTOR	5,5/7,5CV	7,5CV	7,5CV	10 CV	5,5/7,5CV
NÚMERO DE VELOCIDADES	12 (27 A 2.000 RPM)	12 (25 - 2000 RPM)	12 (16 A 1.800 RPM)	12 (25-1600RPM)	12 (27 A 2.000 RPM)
ENCAIXE CÔNICO DO CONTRAPONTO	4CM	4 CM	4CM	5CM	4CM
CURSO DO MANGOTE	120MM	128MM	150MM	180MM	150MM
SECÇÃO DO CARRO PORTA FERRAMENTA	20X20MM	25 X 25MM	25X25MM	25.X25MM	25X25MM
PESO	1.850KG	1980KG	2530KG	2800 KG	2.600KG
DIMENSÕES	2360X1000X1200MM	2.200X1.100X1.400MM	2750X1080X1400MM	2.850X1.150X1.460MM	3500X1024X1400MM

TORNOS UNIVERSAIS



ACESSÓRIOS

Protetor traseiro

Placa universal 3 Castanhas Placa universal 4 Castanhas Placa arraste Freio de emergência Luneta fixa Luneta móvel Bomba de refrigeração Chaves de serviços Iluminação



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	STR330-23-80 CÓD: 99999	STR 330-23-105 CÓD: 99999	STP330-30-105 CÓD: 38882	STR 330-30-105 CÓD: 99999
DISTÂNCIA ENTRE PONTOS	2300MM	2300MM	3000MM	3000MM
DIÂMETRO ADMISSÍVEL	660MM	660MM	660MM	660MM
DIÂMETRO ADMISSÍVEL NA CAVA	885MM	885MM	870MM	885MM
PASSAGEM DO EIXO	80MM	105MM	105MM	105MM
DIÂMETRO SOBRE CARRO	455MM	455MM	420MM	455MM
LARGURA DO BARRAMENTO	350MM	350MM	405MM	350MM
ROSCA POLEGADA	(60)2-112	(60)2-112	(26)2-28	(60)2-112
ROSCA MÉTRICA	(47)0,2-14	(47)0.2-14	(22) 1-14	(47)0.2-14
MOTOR	10CV	10CV	10CV	10CV
NÚMERO DE VELOCIDADES	12 (16 A 1600RPM)	12 (16 A 1600RPM)	12(36 A1600	12(36 A1600RPM)
ENCAIXE CÔNICO DO CONTRAPONTO	5CM	5CM	5CM	5CM
CURSO DO MANGOTE	180MM	180MM	150MM	180MM
SECÇÃO DO CARRO PORTA FERRAMENTA	25X 25	25X 25	25X25	25X25
PESO	3290KG	3300KG	4100KG	3690KG
DIMENSÕES	3700X1150X1510MM	3700X1150X1510MM	4500X1100X1450MM	4400X1150X1510MM

TODAS AS IMAGENS APRESENTADAS TÊM CARÁTER ESTRITAMENTE ILUSTRATIVO.

ACESSÓRIOS







PLACAS UNIVERSAIS AUTO CENTRANTE		
CÓD: 36753	6" 3 CASTANHAS INTERNAS/"3 CASTANHAS EXTERNAS - FIXAÇÃO TRASEIRA	
CÓD: 36754	8" 3 CASTANHAS INTERNAS/"3 CASTANHAS EXTERNAS - FIXAÇÃO TRASEIRA	
CÓD: 38883	10" 3 CASTANHAS INTERNAS/"3 CASTANHAS EXTERNAS - FIXAÇÃO TRASEIRA	
CÓD: 36756	12" 3 CASTANHAS INTERNAS/"3 CASTANHAS EXTERNAS - FIXAÇÃO TRASEIRA	
CÓD: 36755	10" 3 CASTANHAS REVERSÍVEIS - FIXAÇÃO TRASEIRA	
CÓD: 38884	12" 3 CASTANHAS REVERSÍVEIS - FIXAÇÃO TRASEIRA	







DIVISORES UNIVERSAIS	
CÓD: 36658	ALTURA 132MM C/ PLACA 7" MODELO BS 2



MESAS DIVISORAS				
CÓD: 36660	10" C/ACESSÓRIOS			

ACESSÓRIOS





AVANÇOS ELETRÔNICOS AUTOMÁTICOS		
CÓD: 36652	APF 500 - Eixo x	
CÓD: 36654	APF 750 - Eixo y	
CÓD: 36656	APF 750 - Eixo z	
CÓD: 38774	APF 950 - Eixo z	



MORSAS MECÂNICAS GIRATÓRIAS		
CÓD: 36662	MGM 180 - J 400 - ABERTURA 180MM / LARGURA 110MM	
CÓD: 36663	MGM 235 - J 500 - ABERTURA 235MM / LARGURA 130MM	
CÓD: 36664	MGM 300 - J 600 - ABERTURA 300MM / LARGURA 152MM	

TODAS AS IMAGENS APRESENTADAS TÊM CARÁTER ESTRITAMENTE ILUSTRATIVO.

ACESSÓRIOS







INDICADOR DIGITAL SINO E RÉGUAS DIGITAIS	
CÓD: 38890	DIGITAL 3 EIXOS / MODELO SDS6 - 3V
CÓD: 38889	RÉGUA DIGITAL 470 MM / MODELO KA300 - 470
CÓD: 38888	RÉGUA DIGITAL 520 MM / MODELO KA300 - 520
CÓD: 38887	RÉGUA DIGITAL 570 MM / MODELO KA300 - 570
CÓD: 38886	RÉGUA DIGITAL 970 MM / MODELO KA300 - 970



	JOGO DE PINÇA
CÓD: 38885	JOGO DE PINÇA ISO 40 / ER40 - 23 PINÇAS





MATRIZ

Endereço: Rua Maloha Haussem, 465. Bairro: City - Cep: 94935-793 Cachoeirinha / RS Tele Vendas: (51) 3441-8050

LOJA

Endereço: Av. Frederico Augusto Ritter, 183. Bairro: City - Cep: 94935-794 Cachoeirinha / RS Atendimento: (51) 3441-8033

FILIAL

Endereço: Av. Levy Ramos Martins, 818. Bairro: Nova Brasília - Cep: 88780-000 Imbituba / SC

Tele Vendas e atendimento: (48) 3701-0229



www.abrasser.com.br



□ abrasser@abrasser.com.br

MRO | SOLDAS | ROLAMENTOS | FERRAMENTAS | TALHAS ELÉTRICAS PONTES ROLANTES | MÁQUINAS | IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

